Molde de Crimpagem Vertical OTP Tipo U para JST JW-AP03

Model No. JW-AP03



SPECIFICATIONS

O JW-AP03 é um molde OTP vertical positivo de crimpagem, com matriz em forma de U, fornecido para máquinas de terminais JST. O carneiro desce em linha reta em uma bigorna fixa em U e a tira de terminais é alimentada na matriz pela lateral.

Como o curso é positivo e vertical, a força de crimpagem é aplicada ao longo do eixo da máquina, sem carga lateral no carneiro, e a forma em U mantém o barril em esquadro com a bigorna durante a descida do crimpador. A alimentação lateral mantém a guia da tira afastada da posição do operador, o que importa em estações que operam continuamente.

É intercambiável com os moldes horizontais e verticais usados na mesma máquina JST, de modo que uma linha pode processar um terminal em qualquer das orientações sem uma segunda preparação de prensa.

Principais características

1. Forma de matriz em U com curso vertical positivo em bigorna fixa

2. Guia vertical do carneiro que aplica a força de crimpagem no eixo da máquina, sem carga lateral

3. Guia de terminais com entrada lateral e dedo-guia com mola que mantém a tira na posição de crimpagem

4. Bloco da matriz parafusado ao adaptador do carneiro, o que permite trocar o crimpador sem realinhar a base

5. Placa de base com furos oblongos para ajuste no sentido frente-trás no leito do aplicador

6. Intercambiável com moldes horizontais e verticais em máquinas de terminais JST

Especificações técnicas

Parâmetro	Especificação
Modelo	JW-AP03
Tipo de molde	Molde OTP vertical positivo de crimpagem, em U

Parâmetro	Especificação
Orientação da crimpagem	Vertical
Alimentação de terminais	Entrada lateral
Compatibilidade de máquina	Máquinas de terminais JST
Aplicação	Crimpagem de terminais de fio

Aplicações

— Máquinas de terminais JST equipadas com carneiros de aplicador vertical para terminais de barril aberto

— Montagem de chicotes em que o fio é apresentado na horizontal e a crimpagem fecha por cima

— Células de montagem eletrônica que processam terminais tipo U em prensa vertical de bancada

— Troca entre crimpagem horizontal e vertical em uma mesma máquina, mantendo uma única especificação de terminal

— Substituição de uma matriz vertical desgastada em estação OTP existente











